

特殊防振ゴムが天井から伝わる振動を吸収します。

## サンダム防振吊木

固体伝播音は、根太・吊木を伝えられる振動によって生じることがあります。この音の防音対策には振動を防止し、カットする仕組みが必要です。サンダムの防振吊木には、振動を吸収する防振ゴムと共振しにくい特殊なガラス繊維強化プラスチックが使われており、振動に伴う固体伝播音を最も効果的に遮断します。



### ●サンダム防振吊木の特長

- ① 吊下げ荷重は33～48kg/本で安定性にすぐれます。
- ② 天井下地のレベルを自由に調整できるレベルアジャスター付きです。
- ③ 軽くて強いFRP製です。さびや腐食の心配が無いうえ、金属製にはない制振性があります。
- ④ あらゆる取り付け事情に対応できる吊止め、360°回転できる野縁受けとレベル調整用のバックリングが施工性を高めます。

品名	梱包	価格
Z-01 (在来工法仕様)	40本/ケース	825円/本
Z-03 (2×4工法仕様)		

■構造例 (サンダムL-65システム) P28～29参照

- ⚠ 取扱いには下記の注意事項を守ってください。
- 吊木にかかる荷重については、40kg/本を目安に事前に計算してください。

サンダムの防振理論による、根太でさえぎる防振材です。

## サンダム防振根太マット

防振ゴムを住宅用に応用した、根太用防振ゴムベルト。サンダム防振根太マットを床下地と根太の間に施工することにより、足音などの振動を軽減します。床下地全面に施工するタイプではありませんので比較的簡単に低予算での防音が可能です。木質フロア、カーペットなど仕上げは思いのまま。好みのインテリアプランを選べます。



### ●サンダム防振根太マットの特長

- ① 根太から伝わる床からの振動を軽減します。
- ② 根太上に接着張りなので、施工もいたって簡単です。
- ③ 工期も短く、低予算で防音工事ができます。
- ④ 表面仕上げ材の自由度が広がります。


■規格/厚さ5mm×幅50mm×長さ2m 梱包10本(1.5坪分)

■価格/ **11,400円** / 梱包

たんねんな防音工事に欠かせない防振材です。

## サンダム防振パッド

音はわずかの部分からでも伝わってきます。それを見逃すとせっかくの防音対策も効果があがらないという結果を招いてしまいます。特に低域の音も防がなくてはならない防音工事にサンダム防振パッドを躯体からの絶縁用に使用するとさらにその効果は高まります。その他、工場機械の下や洗濯機・エアコンの外部機器の下に敷くことにより振動音対策として効果的です。このように音や振動の発生源に注意し、多目的に利用していただくのがサンダム防振パッドです。



### ●サンダム防振パッドの特長

- ① 音や振動が伝わる部分の緩衝材として多目的に利用できます。
- ② S・M・Lと3サイズ揃っており、経済的で便利です。

### ■規格

S	厚さ10mm×50mm×50mm (200枚/梱包)
M	厚さ10mm×100mm×100mm (100枚/梱包)
L	厚さ10mm×300mm×1,200mm (5枚/梱包)

### ■価格

S	<b>140円</b> /枚
M	<b>350円</b> /枚
L	<b>9,500円</b> /枚